



Technisches Merkblatt Artikelnummer 2652-55

Pflege-Öl

Pflege-Öl auf Leinölbasis.

Anwendungsgebiete

Pflege-Öl findet überall dort Verwendung, wo eine spezielle wasserabweisende Wirkung zur Bewahrung der Schönheit des Holzes notwendig ist. Das Mittel ist insbesondere geeignet für die Behandlung von Gartenmöbel und Holzdecks aus Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie, Thermoholz und WPC.

Produkteigenschaften

Durch die Verwendung spezieller Rohstoffe wird das Holz mit einer wasserabweisenden, offenporigen Oberfläche versehen, durch die ein Eindringen von Wasser verhindert wird. Pflege-Öl ist leicht zu verstreichen, sehr ergiebig im Verbrauch und bewahrt das Holz vor dem Austrocknen. Entspricht den Anforderungen DIN EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug.

Verarbeitung

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett-, wachsfrei sein. Lose und verwitterte Altanstriche abschleifen. Nadelholz sowie alle pilzanfälligen Hölzer im Außenbereich mit einem Holzschutzmittel grundieren. Pflege-Öl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel nach

Produktkenndaten

Dichte:	ca. 0,83 g/cm ³ bei 20°C
Flammpunkt:	ca. 63°C
Lieferform:	Weißblechgebinde 0,75 l; 2,5 l und 5 l
Farbtöne:	2652 farblos, 2653 teak, 2654 lärche, 2655 bangkirai 2656 Sonderfarbtöne

ca. 30-60 Minuten abnehmen. Pflege-Öl gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

Hinweise

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z.B. Eiche, Robinie, Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie usw., kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe kommen. Dies kann zu Fleckenbildung auf dem Holz und zu Verfärbungen auf hellen Mauerwerk oder Putz führen.

Pflege-Öl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nicht zusammen mit Nahrungs- oder Futtermitteln lagern. Bei der Verarbei-

tung in Innenräumen für gute Durchlüftung sorgen.

Mit Pflege-Öl verunreinigte Textilien (z.B. Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken und in feuerfesten Abfallbehältern unter Wasser sammeln und entsorgen.

Pflege-Öl farblos schützt nicht vor UV-Strahlung (Vergrauung) daher nur für nicht direkt bewitterte Holzbauteile (Hölzer die gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung, Niederschläge und Wind geschützt sind) verwenden. Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich gewünscht ist mehrfach auftragen und regelmäßig nachpflegen.

Arbeitsgeräte, Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Verdünnung V 101 reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Verbrauch / Einbringmenge

Ca. 100 ml/m² pro Anstrich

Trocknung

Staubtrocken: ca. 4 Stunden
Überstreichbar: ca. 24 Stunden

Praxiswerte bei 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Lagerfähigkeit

Im geschlossenen Originalgebinde trocken, kühl und vor Frost geschützt gelagert mindestens 5 Jahre.

Sicherheitskenndaten

Gefahrenhinweise:

Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Produkt-Code: M-KH 03

Entsorgung

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

2652-55-TM-07-13-MB-JD-EB

Ökologie

Nicht in Gewässer, Abwässer oder ins Erdreich gelangen lassen.
WGK 2

Kennzeichnung

ADR: -/-

